

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6



Figure 7



Figure 8



Figure 9



Figure 10




Figure 11



Figure 12



Figure 13



Figure 14



Figure 15

1. Измерьте точную длину полков. Оставьте зазор в 4-5мм по краям между стеной и модулем. (Рис.1)
2. Выберите подходящий по длине модуль (1800, 2100, 2400мм).
3. Открутите боковую часть рамы и установите её в правильное место. (Рис.2)
4. Отпилите лишнюю длину. (Рис.3)
5. Прикрепите кронштейны винтами к стене. На внешней стороне кронштейна присутствуют выступающие на 3мм части, которые обеспечивают вентиляцию между кронштейном и стеной. (Рис.6)
6. Установите верхний полок на кронштейн (ширина 600мм)(Рис.7). Установите нижний полок на кронштейн (ширина 400мм)(Рис.8)
7. Прикрутите раму полка по краям к стене. Верхний полок следует прикрутить так же и к стене. Используйте все винты из комплекта (Рис.9)
8. Отпилите решетку сидения до нужной длины. (Рис.10)
9. Установите верхнюю и нижнюю решетки на раму (Рис.11)
10. Отпилите подспинник до нужной длины (Рис. 12)
11. Прикрепите подспинник винтами к стене (Рис.13)
12. Прикрепите защиту каменки к стене и нижнему полку (Рис.14)
13. В случае установки длинных полков требуется так же установить опоры в центре. Опоры продаются отдельно и оснащены регулируемыми ножками.

Рекомендуется обработать деревянные части полков защитным составом, для защиты древесины от влаги.

Производитель не несёт ответственности за повреждения, которые возникли по причине не использования защитных составов для древесины.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ПОЛКАМИ

Некоторые полезные советы, чтобы продлить срок службы полков:

- Разделите помещение так, чтобы на каждого человека оставалось около 60см пространства для сидения (В зависимости от размера помещения, можно оставить немного меньше пространства). Так каждому человеку хватит места и полки не будут перегружены.
- В сауне не рекомендуется находиться в очень мокрых плавках/купальниках, так как стекающая с них вода значительно повреждает полки и каркас. Чтобы полки долго сохраняли исходный вид, советуем пользоваться специальными сиденьями (деревянные, вспененный полиэтилен). С такими сиденьями на горячих полках сидеть гораздо удобнее.
- Полки следует хотя бы раз в год чистить при помощи специальных моющих средств для бани (Tikkurila SUPI Saunapesu). Более глубокие пятна, которые не выводятся при помощи моющих средств, можно удалить при помощи очень мелкой наждачки. После очистки полки следует снова покрыть защитными средствами для полков (Tikkurila SUPI Laudesuoja).
- После посещения сауны парилку следует как следует проветрить чтобы избавиться от лишней влаги. Для этого следует открыть находящийся на потолке вентиляционный люк.

Основные принципы уборки в сауне:

- Полки следует чистить при помощи щётки или абразивной тряпки, с использованием щелочных моющих средств. Не стоит заывать о нижних частях полков, краях полков и опорах.
- После очистки деревянные поверхности споласкивают и просушивают.
- Очистка будет более эффективна при использовании абразивных порошков или чистящих средств с дезинфицирующим свойством. Эти средства равномерно отбеливают поверхность дерева. При использовании дезинфицирующих средств вода и деревянные поверхности должны быть холодные (комнатной температуры).
- Изменение относительной влажности в сауне может заставить дерево “ожить”, что может привести к изменению размеров деревянных деталей конструкции.

Так же не следует забывать:

- Если в сауне присутствуют циркуляционные вентиляторы, следует их включить на время посещения сауны и последующего её высыхания.
- Вентиляционный клапан следует держать открытым во время использования и сушки сауны.
- По завершении использования сауны каменку желательно оставить работать около 30 минут. Так камни быстрее высохнут и помогут высушить воздух в сауне.
- Если полки съёмные/разборные, советуем поставить их в стоячее положение для ускорение высыхания.
- В сауне не следует сушить белье, потому что испаряющаяся из белья влага приводит к потемнению деревянных деталей. Сушка белья около горячей каменки так же повышает пожароопасность.

Поскольку деревянные детали в сауне контактируют с высокой температурой, содержание влаги в них уменьшается. С уменьшение влажности древесина усыхает, это может привести к растрескиванию.

Деревянные поверхности в сауне, такие как полки и вагонка, со временем темнеют. Ускоряет потемнения так же жар от каменки, мелкая пыль поднимающаяся от камней.

Максимальная разрешенная температура деревянных поверхностей +135С. Максимальная температура в сауне около 125С. Высокая температура уменьшает срок службы деревянных деталей.